

PRODUKTDATENBLATT

Streu- und Pflastersplitt 2-4 mm

ARTIKELSTAMMDATEN

Artikelnummer:	30110
Farbe:	
Beschaffenheit:	Edelbrechkorn, trocken. Trocken lagern!
Schüttgewicht:	1500 kg/m ³

BESCHREIBUNG / EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Ausführungsbedingungen der ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten-Werkvertragsnorm (kein Rundkorn) und den Anforderungen der RVS 08.18.01 "Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen" an die Lastklasse IV/ entspricht der RVS 12.04.16 - STREUMITTEL (Typ 1-S - zugelassen in Sanierungsgebieten gemäß IG-L) und der TL-Streu/ Staubanteil < 0,063 mm max 1 %, hohe Abriebhärte (wenig Staubeentwicklung), verursacht keine Korrosion, verdichtet nicht (keine Unebenheiten), wasserdurchlässig, natürlich, frostbeständig, kalkfrei, CE-gekennzeichnet.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Streusplitt auf Gehsteigen, Straßen und Plätzen. Anfahrhilfe und Zusatzgewicht im Auto. Unterbett für Pflaster- und Plattenbeläge im ungebundenen Aufbau. Schüttung für Fußbodenaufbauten im Innenausbau. Fugensplitt für wasserdurchlässige, ökologische Pflasterfugen (Fugenbreite > 8 mm). Zum Befüllen von Rasengittersteinen. Zuschlagstoff für Splittbeton.

QUALITÄTSSICHERUNG

Zertifizierte, werkseigene Produktionskontrolle unseres Lieferanten.

HINWEIS

Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Materialfarbe. Die Leistungserklärungen gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) zu unseren Bauprodukten befinden sich auf unserer Homepage www.scherf.at unter ""Produkte"".