

# PRODUKTDATENBLATT

## Streu- und Pflastersplitt 4-8 mm

### ARTIKELSTAMMDATEN

<b>Artikelnummer:</b>	30210
<b>Farbe:</b>	
<b>Beschaffenheit:</b>	Edelbrechkorn, trocken. Trocken lagern!
<b>Schüttgewicht:</b>	1500 kg/m <sup>3</sup>

### BESCHREIBUNG / EIGENSCHAFTEN

Entspricht den Ausführungsbedingungen der ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten-Werkvertragsnorm (kein Rundkorn) und den Anforderungen der RVS 08.18.01 "Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen" an die Lastklasse IV/ entspricht der RVS 12.04.16 - STREUMITTEL (Typ 1-S - zugelassen in Sanierungsgebieten gemäß IG-L) und der TL-Streu/ Staubanteil < 0,063 mm max 1 %, hohe Abriebhärte (wenig Staubentwicklung), verursacht keine Korrosion, verdichtet nicht (keine Unebenheiten), wasserdurchlässig, natürlich, frostbeständig, kalkfrei, CE-gekennzeichnet.

### ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Streusplitt auf Gehsteigen, Straßen und Plätzen. Anfahrhilfe und Zusatzgewicht im Auto. Unterbett für Pflaster- und Plattenbeläge im ungebundenen Aufbau. Schüttung für Fußbodenaufbauten im Innenausbau. Fugensplitt für wasserdurchlässige, ökologische Pflasterfugen (Fugenbreite > 8 mm). Zum Befüllen von Rasengittersteinen. Zuschlagstoff für Splittbeton.

### QUALITÄTSSICHERUNG

Zertifizierte, werkseigene Produktionskontrolle unseres Lieferanten.

### HINWEIS

Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Materialfarbe. Die Leistungserklärungen gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) zu unseren Bauprodukten befinden sich auf unserer Homepage [www.scherf.at](http://www.scherf.at) unter ""Produkte"".