

## PRODUKTDATENBLATT

# Steher für Selbstbau-Gabionen mit Mauertiefe 30 cm L 240 cm

### ARTIKELSTAMMDATEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Artikelnummer:</b>  | 56670                                    |
| <b>Farbe:</b>          |  |
| <b>Beschaffenheit:</b> | Stahl, dickverzinkt, mit Kunststoffkappe |

### BESCHREIBUNG / EIGENSCHAFTEN

Die Steher werden in 2 m Abständen in Punktfundamenten einbetoniert. Bei freistehenden Mauern ab einer Höhe von 1,5 m statisch erforderlich. Auch für Terrassierungen (Geländesprünge) bis zu 1 m Höhe geeignet.

### ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Im Garten- und Landschaftsbau, Straßenbau und Wasserbau. In der modernen Architektur. Freistehende Mauern: Sichtschutz, Lärmschutz, Windschutz, Staubschutz, Mauerverkleidungen, Grundstückseinfriedungen, Einzäunung von Park- und Spielplätzen, Einfahrts- und Durchfahrtsperren, Baukörper (z. B.: Carport). Stützmauern: Hang- und Böschungsbefestigungen, Gartenmauern, Erdrutschsanierungen, Fahrbahnbefestigungen, Teichbau, Uferbefestigungen, Dammsicherungen. Weitere Verwendungen: Solitärgabione im Garten, Sitzbänke, Säulen, Blumentröge, Messestandgestaltungen, Wegrandbefestigungen, Müllinseln.

### QUALITÄTSSICHERUNG

Zertifizierte, werkseigene Produktionskontrolle unseres Lieferanten.

### HINWEIS

Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. Aus drucktechnischen Gründen entsprechen die Bilder zum Teil nicht der tatsächlichen Steinfarbe (siehe Musterservice). Ein geringer Anteil an Fehlfarben ist möglich. Die Angaben zur Steingröße beziehen sich auf die Sieb-Maschenweiten. Größere Seitenlängen bei länglichen Steinen und ein geringfügiger Anteil an kleineren Steinen sind siebtechnisch nicht vermeidbar. Viele Sorten werden "gewaschen" ausgeliefert. Durch die Materialmanipulation beim Verpacken entsteht Abriebstaub, der keinen Reklamationsgrund darstellt.